

# PROACE VAN

**PRIX** 





## **Proace Van**

## Prix et faits.

Valable à partir de 01.02.2022

	BoÎte à vitesses	Traction	Moteur	Puissance	Couple	Consom. cycle mixte	Equivalent essence	Catégorie d'énergie	CO <sub>2</sub> *	CO <sub>2</sub> **	Prix CHF	Prix CHF
				kW/ch	Nm	l/100 km	l/100 km		g/km	g/km	incl. TVA	sans TVA
PANEL VAN												
1.5 Active, Compact	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	75/102	270 1)	6,71)	7,64	-	174 1)	32	27'765	25'780
1.5 Active, Medium	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	75/102	270 <sup>1)</sup>	6,71)	7,64	-	174 <sup>1)</sup>	32	30'964	28'750
1.5 Active, Medium	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	88/120	3001)	6,31)	7,18	-	164 <sup>1)</sup>	30	33'333	30'950
2.0 Active, Medium	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	106/145	370	7,0	7,98	_	183	34	36'349	33'750
2.0 Active, Medium	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	106/145	340	7,4	8,44	-	195	36	39'041	36'250
2.0 Active, Long	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	106/145	370	7,3	8,32	-	191	35	37'641	34'950
2.0 Active, Long	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	106/145	340	7,5	8,55	-	196	36	40'334	37'450
2.0 Active, Compact 4x4	boîte man. 6 vitesses	traction intégrale	diesel	106/145	370	7,3	8,32	-	191	35	44'782	41'580
2.0 Active, Medium 4x4	boîte man. 6 vitesses	traction intégrale	diesel	106/145	370	7,3	8,32	-	191	35	45'665	42'400
2.0 Active, Long 4x4	boîte man. 6 vitesses	traction intégrale	diesel	106/145	370	7,3	8,32	-	192	35	46'957	43'600
2.0 Comfort, Medium	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	106/145	370	7,2	8,21	-	189	35	39'526	36'700
2.0 Comfort, Medium	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	106/145	340	7,4	8,44	-	194	36	42'218	39'200
2.0 Comfort, Long	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	106/145	370	7,3	8,32	-	191	35	40'818	37'900
2.0 Comfort, Long	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	106/145	340	7,4	8,44	-	195	36	43'511	40'400

Consommation de carburant et émissions de  $CO_2$  mesurées selon la procédure WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). La consommation et les émissions de  $CO_2$  de votre véhicule peuvent différer des valeurs fournies ici. Le style de conduite et d'autres facteurs (état des routes, conditions de circulation, état du véhicule, équipements, chargement, nombre de passagers, etc.) ont un impact sur la consommation et les émissions d'un véhicule. Emissions moyennes de  $CO_2$  de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 149g/km. Objectif de moyenne des émissions de  $CO_2$  de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 118g/km.

<sup>1)</sup> Les données d'homologation définitives sur la consommation de carburant et les émissions ne sont pas encore disponibles

<sup>\*</sup> Emissions de CO<sub>2</sub> en conduite

<sup>\*\*</sup> Emissions de CO<sub>2</sub> liées à la fourniture de carburant et/ou d'électricité

	BoÎte à vitesses	Traction	Moteur	Puissance	Couple	Consom. cycle mixte	Equivalent essence	Catégorie d'énergie	CO <sub>2</sub> *	CO <sub>2</sub> **	Prix CHF	Prix CHF
				kW/ch	Nm	l/100 km	l/100 km		g/km	g/km	incl. TVA	sans TVA
GLASS VAN												
2.0 Active, Medium	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	106/145	370	7,0	7,98	-	183	34	38'072	35'350
2.0 Active, Medium	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	106/145	340	7,4	8,44	-	194	36	40'764	37'850
2.0 Active, Long	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	106/145	370	7,3	8,32	-	190	35	39'364	36'550
2.0 Active, Long	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	106/145	340	7,4	8,44	-	195	36	42'057	39'050
2.0 Active, Medium 4x4	boîte man. 6 vitesses	traction intégrale	diesel	106/145	370	7,2	8,21	-	190	35	47'388	44'000
2.0 Active, Long 4x4	boîte man. 6 vitesses	traction intégrale	diesel	106/145	370	7,3	8,32	-	192	35	48'680	45'200
2.0 Comfort, Medium	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	106/145	370	7,2	8,21	-	189	35	41'249	38'300
2.0 Comfort, Medium	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	106/145	340	7,4	8,44	-	195	36	43'942	40'800
2.0 Comfort, Long	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	106/145	370	7,3	8,32	-	191	35	42'542	39'500
2.0 Comfort, Long	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	106/145	340	7,5	8,55	-	196	36	45'234	42'000
PLATTFORM												
2.0 Plattform, Medium	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	106/145	370	8,0	9,12	-	209	39	35'756	33'200

Consommation de carburant et émissions de  $CO_2$  mesurées selon la procédure WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). La consommation et les émissions de  $CO_2$  de votre véhicule peuvent différer des valeurs fournies ici. Le style de conduite et d'autres facteurs (état des routes, conditions de circulation, état du véhicule, équipements, chargement, nombre de passagers, etc.) ont un impact sur la consommation et les émissions d'un véhicule. Emissions moyennes de  $CO_2$  de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 149g/km. Objectif de moyenne des émissions de  $CO_2$  de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 118g/km.

<sup>\*</sup> Emissions de CO<sub>2</sub> en conduite

<sup>\*\*</sup> Emissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou d'électricité

## **ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE**

	Panel V	an Active	Panel Va	n Comfort	Glass V	an Active	Glass Va	n Comfort	Plat	form
ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS	incl TVA	sans TVA	incl TVA	sans TVA						
Peinture métallisée	991	920	991	920	991	920	991	920	991	920
Couleurs Speciales (incl. RAL) (sous réserve de quantité minimale)	1'400	1'300	-	-	1'400	1'300	-	-	1'400	1'300
Deux portes latérales coulissante, gauche et droite (les deux tolés)	646	600	646	600	-	-	-	-	-	-
Deux portes latérales coulissante, gauche et droite (vitrés)	-	-	-	-	646	600	646	600	-	-
Système d'aide au stationnement avant	900	836	900	836	900	836	900	836	900	836
Dispositif d'attelage, renforcé, boule fixe, 13 pôles	1'300	1'207	1'300	1'207	1'300	1'207	1'300	1'207	-	-
Dispositif d'attelage, renforcé, boule amovible, 13 pôles	1'600	1'486	1'600	1'486	1'600	1'486	1'600	1'486	-	-
Attelage de remorque 3,5 t, boule fixe, 13-pôles	2'600	2'414	2'600	2'414	2'600	2'414	2'600	2'414	2'600	2'414
Attelage de remorque 3,5 t, Rockinger 232 fixe, 13-pôles	2'800	2'600	2'800	2'600	2'800	2'600	2'800	2'600	3'100	2'878
Attelage de remorque 3,5 t, Rockinger 240 fixe, 13-pôles	3'100	2'878	3'100	2'878	3'100	2'878	3'100	2'878	3'100	2'878
Attelage de remorque 3,5 t, boule amovible, 13-pôles	3'100	2'878	3'100	2'878	3'100	2'878	3'100	2'878	3'100	2'878
Attelage de remorque 3,5 t, Rockinger 232 Variobloc, 13-pôles	3'300	3'064	3'300	3'064	3'300	3'064	3'300	3'064	3'300	3'064
Attelage de remorque 3,5t, Rockinger 240 Variobloc, 13-pôles	3'600	3'343	3'600	3'343	3'600	3'343	3'600	3'343	3'600	3'343
Augmentation de charge, essieu arrière, 2060 kg, y compris jantes acier 17"/pneus hiver avec capacité de charge plus élevée (véhicules avec jantes 16" de l'usine)	2'600	2'414	2'600	2'414	2'600	2'414	2'600	2'414	2'600	2'414
Attelage de remorque, boule fixe, 13 pôles, pour véhicules 4x4 (boule relevée) <sup>1)</sup>	1'300	1'207	-	-	1'300	1'207	-	-	-	-
CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS										
Chauffage auxiliaire avec montre programmable	3'200	2'971	3'200	2'971	3'200	2'971	3'200	2'971	3'200	2'971
Chauffage auxiliaire avec télécommande	3'300	3'064	3'300	3'064	3'300	3'064	3'300	3'064	3'300	3'064
Montage latéral de la roue de secours dans le compartiment de charge <sup>2)</sup>	400	371	-	-	400	371	-	-		
SÉCURITÉ ACTIVE ET CONTRÔLE DYNAMIQUE										
Verrouillage du différentiel essieu arrière, pour versions 4x4 <sup>2)</sup>	1'600	1'486	-	-	1'600	1'486	-	-	-	-
Suspension relevée de 20 mm <sup>2)</sup>	1'200	1'114	-	-	1'200	1'114	-	-	-	-
MULTIMEDIA										
Système audio rétrofit avec navigation, DAB+, Bluetooth, Apple CarPlay, Mirroring	1'800	1'671		-	1'800	1'671	-	-	1'800	1'671
Système audio (rétrofit) avec navigation et caméra de recul, DAB+, Bluetooth	2'200	2'043	-	-	2'200	2'043	-	-	-	-

Uniquement pour les modèles 4x4 avec rehausse
Seulement modèle 4x4

## **ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE**

	Panel V	an Active	Panel Va	n Comfort	Glass V	an Active	Glass Va	n Comfort	Platform	
PAQUETS	incl TVA	sans TVA	incl TVA	sans TVA						
Pack vitre (Double porte arrière vitrée (angle d'ouverture de 180°), chauffante et avec essuie-glaces arrière, porte latérale coulissante vitrée à droite, cloison de séparation avec fenêtre, rétroviseur intérieur) 3)	539	500	539.–	500	•	•	•	•	-	-
Pack hayon (Hayon vitré, chauffant et avec essuie-glaces arrière, porte latérale coulissante vitrée à droite, cloison de séparation avec fenêtre, rétroviseur intérieur) <sup>3)</sup>	754	700	754	700	-	-	-	-	-	-
Pack hayon (Hayon vitré, chauffant et avec essuie-glaces arrière, porte latérale coulissante vitrée à droite, cloison de séparation avec fenêtre, rétroviseur intérieur)	-	-	-	-	269.–	250	269	250	-	-
PLATE-FORME										
Basculaire arrière, aluminium (sol aluminium lisse, dimensions intérieures 257x190 cm, hauteur du mur 30 cm, mousqueton tout autour)	-	-	-	-	-	-	-	-	14'500	13'463
Porte-perche arrière pour pont basculant en aluminium	-	-	-	-	-	-	-	-	720	669
Panneau arrière dans la couleur du véhicule, avec isolation intérieure, aluminium	-	-	-	-	-	-	-	-	1'500	1'393
Pont standard en aluminium (plancher en aluminium ondulé, support de barre avant, volets latérales rabattable et démontable sur 3 côtés, crochet à filet tout autour, espace de rangement sous le pont accessible par l'arrière, crochets de fixation encastrés dans le cadre du pont, rail aérien sur la paroi avant, dimensions intérieures 2495x1860 mm, hauteur des volets 400 mm) L'option "Paroi arrière" est absolument nécessaire! Le pont standard est la base pour les options de construction "Construction plate" et/ou "Construction en grille".	-	-	-	-	-	-	-	-	7'500.–	6'964
Porte-perche arrière pour pont aluminium, galvanisé et revêtu de poudre	-	-	-	-	-	-	-	-	550	511
Rouleau de chargement, demi-largeur, approprié pour porte-perche arrière	-	-	-	-	-	-	-	-	280	260
Rouleau de chargement, largeur totale, approprié pour porte-perche arrière	-	-	-	-	-	-	-	-	320	297
Corps de bache, cadre en aluminium, bache gris clair (pont standard et porte-pêrche arrière requis!)	-	-	-	-	-	-	-	-	2'800	2'600
Structure grillagée, treillis métallique, galvanisé, peint par poudrage, peut être ouvert individuellement sur 3 côtés (un pont standard est une condition préalable !)	-	-	-	-	-	-	-	-	2'400	2'228
Tiroir à matériaux dans le plancher du pont (accessible par l'arrière), seulement en combinaison avec pont standard	-	-	-	-	-	-	-	-	690	641
Jeu de caisses de matériel (pour transformer les marches latérales en caisses de matériel), seulement en combinaison avec le pont aluminum standard	=	-	-	-	-	-	-	-	750	696

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> Avec la option "Deux portes latérales coulissante, gauche et droite (les deux tolés)" la porte latérale droite est aussi tolé

## **ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE**

	Panel V	an Active	Panel Var	Comfort	Glass Va	an Active	Glass Va	n Comfort	Plat	form
VÉHICULE FRIGORIFIQUE	incl TVA	sans TVA	incl TVA	sans TVA	incl TVA	sans TVA	incl TVA	sans TVA	incl TVA	sans TVA
Dépose de l'isolation frigorifique "service frais" avec groupe frigorifique Carrier, montage à l'intérieur, avec panneau de commande en cabine, ligne d'alimentation 230V pour alimentation externe (mode veille), empattement L1 <sup>4)</sup>	23'900	22'191	23'900.–	22'191	-	-	-	-	-	-
Dépose de l'isolation frigorifique "service frais" avec groupe frigorifique Carrier, montage à l'intérieur, avec panneau de commande en cabine, ligne d'alimentation 230V pour alimentation externe (mode veille), empattement L2 <sup>4)</sup>	24'900	23'120	24'900	23'120	-	-	-	-	-	-
Plancher intermédiaire pour conversion de refroidissement L1 5)	820	761	820	761.–	-	-	-	-	-	-
Plancher intermédiaire pour conversion de refroidissement L2 5)	850	789	850	789	-	-	-	-	-	-
Rideau latérale (porte glissante) pour conversion de refroidissement 5	390	362	390	362	-	-	-	-	-	-
Rideau arrière pour conversion de refroidissement 5)	450	418	450	418	-	-	-	-	-	-
Plinthes en acier inoxydable pour carrosserie frigorifique, empattement L1 <sup>5)</sup>	690	641	690	641	-	-	-	-	-	-
Plinthes en acier inoxydable pour carrosserie frigorifique, empattement L2 <sup>5)</sup>	790	734	450	418	-	-	-	-	-	-
Tablette latérale pliante, courte (porte coulissante), empattement L1 <sup>5)</sup>	650.–	604	650	604	-	-	-	-	-	-
Tablette latérale rabattable, longue, empattement L1 <sup>5)</sup>	650	604	650	604	-	-	-	-	-	-
Tablette latérale pliante, courte (porte coulissante), empattement L2 5)	690	641	690	641	-	-	-	-	-	-
Tablette latérale rabattable, longue, empattement L2 <sup>5)</sup>	690	641	690	641	-	-	-	-	-	-
Rails d'arrimage tout autour pour les carrosseries réfrigérées, véhicules avec porte coulissante <sup>5)</sup>	350	325	350	325	-	-	-	-	-	-
MODIFICATION CAMPING										
Toit relevable peint dans la couleur de la voiture avec lit et deux lampes de lecture (soumis à inscription) <sup>6)</sup>	12'650	11'746	12'650	11'746	12'650	11'746	12'650	11'746	-	-
Pack puissance (Raccordement extérieur 230V DEFA, prise à l'intérieur du véhicule)	900	836	900	836	900	836	900	836	-	-
Marquise à manivelle, cassette noire brillante	1'450	1'346	1'450	1'346	1'450	1'346	1'450	1'346	-	-
Chauffage à l'air chaud diesel Camping	2'840	2'637	2'840	2'637	2'840	2'637	2'840	2'637	-	-

Pas en combinaison avec les packs optionnels
Uniquement en combinaison avec une extension de refroidissement
La paroi de séparation est raccourcie pour faciliter la montée

## **ÉQUIPEMENT DE BASE ACTIVE**

#### **ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS**

Double porte arrière tôlée

Double porte arrière, ouverture à 180°

Feux de jour halogène

Jantes en acier 16"

porte arrière vitrée, lunette arrière dégivrable, essuie-glace et rétroviseur intérieur

Porte latérale coulissante tôlée à droite (Panel Van)

Porte latérale coulissante vitrée à droite (Glass Van)

Rétroviseurs extérieurs à réglage él. et dégivrants

Vitre latérale fixe (Glass Van)

Vitres athermiques surteintées, protection haute performance anti-UV/infrarouges

#### **CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS**

2 clé avec télécommande

2 liseuses à l'avant

Adaptateur électrique dans le compartiment de chargement

Banquette pour deux passagers

Boîte à gants

Capteurs de stationnement arrière

Climatisation manuelle avec filtre à pollen

Cloison de séparation entre la cabine et l'espace de chargement

Lève-glaces électriques avec montée/descente automatique et protection anti-pincement

Pare-soleil côté conducteur et passager

Phares à verre transparent, réglage manuel de la portée

Prise 12 V dans le tableau de bord, boîte à gants, espace de chargement

Revêtement des sièges en tissu

Rétroviseur intérieur à assombrissement (Glass Van)

Siège conducteur avec dossier réglable

Siège conducteur réglable en hauteur

Siège conducteur réglable en profondeur

Siège du conducteur avec soutien lombaire

#### **CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS**

Siège du passager avec ouverture de chargement traversant (fonction Flex Seat)

Tachymètre analogique avec compte-tours

Tapis en caoutchouc adaptés au modèle

Tempomat avec limiteur de vitesse

Verrouillage automatique des portes après démarrage

Vide-poches dans les portes avant, avec moulages pour bouteilles

Vide-poches ouvert sur le tableau de bord

Vitres arrière dégivrables, lave-glace/essuie-glace

Volant réglable manuellement en hauteur et en longueur

#### SÉCURITÉ ACTIVE ET CONTRÔLE DYNAMIQUE

Airbags conducteur et passager

Antivol électronique

Appuie-tête sur tous les sièges

Assistance au démarrage en côte (HAC)

Avertisseur ceintures non attachées lumineux et sonore pour conducteur et passager

Ceintures automatiques à 3 points à l'avant, hauteur réglable sur les sièges extérieurs

Contrôle de stabilité (VSC)

Prétensionneurs et limiteurs d'effort

Système automatique Start/Stop

Système de freinage antiblocage (ABS)

#### **MULTIMEDIA**

Display Multi Information (compteur de vitesse)

Radio 4 haut-parleurs, y compris Bluetooth, USB DAB+

## **ÉQUIPEMENT COMFORT**

## (EN COMPLÉMENT À LA VERSION ACTIVE)

#### **ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS**

Antibrouillards

Capteur de pluie et capteur de lumière

Pare-brise insonorisé

Poignées de porte extérieures avec touches de chrome

#### CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

Caméra de recul

Cloison de séparation vitrée

Smart Entry

#### SÉCURITÉ ACTIVE ET CONTRÔLE DYNAMIQUE

Charge utile augmentée (Medium)

#### **MULTIMEDIA**

Affichage multi-informations HD

Système de navigation 7"

Écran multimédia 7" avec DAB+

## **ÉQUIPEMENT PLATE-FORME**

## (EN COMPLÉMENT À LA VERSION ACTIVE)

## CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

Sans fonction Flex Seat

## SÉCURITÉ ACTIVE ET CONTRÔLE DYNAMIQUE

Charge utile augmentée (Medium)

## **DIVERS**

Boîte de distribution électrique pour les modifications

Système électronique renforcé

## TOYOTA RELAX

### **PRESTATIONS DE SÉRIE:**

	Garantie Toyota									
	Garantie intégrale Toyota	Garantie Toyota Hybrid	Garantie peinture	Garantie anticorrosion VT	Garantie anticorrosion VU					
Années	10 <sup>1)</sup>	-	3	-	6	3				
Kilométrage	160′000	-	illimité	-	illimité	illimité				

#### **PRESTATIONS PAYANTES:**

	Services payants			Garantie pneus	Assistance PLUS	Toyota Assurance
	Toyota Service <sup>3a)</sup>	Toyota Service PLUS 3b)	Hybrid Service Check 4)			
Prix	-	-	-	CHF 29	CHF 55	dès CHF 1'365.60 <sup>6)</sup>
Durée	-	-	-	24 mois	1 an reconductible <sup>5)</sup>	-

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Après l'expiration de votre garantie d'usine de 3 ans (ou 100'000 km), votre garantie est automatiquement prolongée d'une année supplémentaire à chaque service (160'000 km max. en 10 ans). En cas d'interruption des services, la garantie sera réactivée dès que yous confiez un nouveau service à un partenaire Toyota officiel (un délai de carence d'un mois s'applique).

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> La garantie d'usine pour les principaux composants hybrides (comme la batterie du véhicule hybride, le module de commande de la batterie du système hybride, le module de commande central du système hybride, ou encore l'inverseur-convertisseur du système hybride) s'élève à 5 ans ou 100'000 km. Au terme de cette période, la garantie de 10 ans et Hybrid Service Check activés lors du service entrent en vigueur.

<sup>3</sup>a) Toyota Service: entretien conformément au plan de maintenance (main-d'œuvre et pièces) sans pièces d'usure ni liquides, pour 4 ans jusqu'à 60'000 km max.

<sup>3</sup>b) Toyota Service PLUS: entretien conformément au plan de maintenance (main-d'œuvre et pièces), pièces d'usure (freins, balais d'essuié-glace), liquides (huile moteur, liquide de frein, liquide lave-glace) pour 4 ans jusqu'à 60'000 km max.

<sup>4)</sup> L'Hybrid Service Check est valable pour la batterie de traction 1 an ou 15'000 km selon la première éventualité. Souscription possible jusqu'à la fin de la 10e année après la première immatriculation, sans limitation de kilométrage.

<sup>5)</sup> La prolongation d'assistance est valable 1 an, sans limite de kilométrage ou d'âge du véhicule.

<sup>6)</sup> Proace, 1.5 l Active Compact, manuelle 6 vitesses, traction avant, diesel, responsabilité civile, casco complète sans franchise, couverture pour faute grave incl., achat au comptant, paiement annuel, conducteur de plus de 26 ans, citoyen suisse ou de l'UE, personne privée.

## **TRANSMISSION**

		1,5 l diesel 102 ch	1,5 l diesel 120 ch	2,0 l diesel 145 ch		
Boîte à vitesses		boîte man. 6 vitesses	boîte manuel 6 vitesses	boîte manuel 6 vitesses		boîte automatique 8 rapports
Type de transmission		traction avant	traction avant	traction avant	traction intégrale	traction avant
Cylindrée	cm <sup>3</sup>	1'499	1'499	1'9'	1'997	
Vitesse maximale	km/h	145	160	17	0	170
Couple maximal	Nm	2701)	3001)	37	0	340

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Les données d'homologation définitives sur la consommation de carburant et les émissions ne sont pas encore disponibles

## POIDS\*

		diesel 75 k	diesel 88 kW (120 ch)	
		Act	tive	Active
		Compact	Medium	Medium
Poids à vide	kg	1'760	1'780	1'780
Charge utile maximale	kg	860	855	880
Charge utile maximale avec attestation spéciale	kg	1'740	1'720	1'720
Poids total	kg	2'620	2'635	2'660
Poids total maximal avec attestation spéciale	kg	3'500	3'500	3'500
Poids total de l'ensemble	kg	4'020	4'035	4'040
Poids total de l'ensemble avec attestation spéciale	kg	-	-	5'500
Charge sur le toit	kg	200	250	250
Charge maximale garantie sur essieu avant	kg	1'500	1'500	1'500
Charge maximale garantie sur essieu arrière	kg	1'500	1'500	1'500
Charge maximale garantie sur l'essieu arrière avec attestation spéciale	kg	2'060	2'060	2'060
Charge tractable maximale	kg	1'400	1'400	1'800
Charge tractable maximale avec attestation spéciale	kg	-	-	3'000
Charge d'appui sur le dispositif d'attelage	kg	56	56	72
Charge d'appui sur le dispositif d'attelage avec attestation spéciale	kg	-	-	150

<sup>\*</sup> En fonction de l'équipement

#### POIDS\*

POIDS"						
				diesel 106 kW (145 ch)		
		Ac	tive	Con	nfort	Platform
		Medium	Long	Medium	Long	Medium
Poids à vide	kg	1'800-1'949	1'850-1'957	1'800-1'949	1'850-1'957	1'600
Charge utile maximale	kg	791–930	1'143-1'250	1'151-1'300	1'143-1'250	1'500
Charge utile maximale avec attestation spéciale	kg	1'551-1'700	1'543-1'650	1'551 – 1'700	1'543-1'650	1'900
Poids total	kg	2'730-2'740	3'100	3'100	3'100	3'100
Poids total maximal avec attestation spéciale	kg	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500
Poids total de l'ensemble	kg	4'540-4'630	4'900-5'000	4'900-5'000	4'900-5'000	5'000
Poids total de l'ensemble avec attestation spéciale	kg	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
Charge sur le toit	kg	250	250	250	250	
Charge maximale garantie sur essieu avant	kg	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
Charge maximale garantie sur essieu arrière	kg	1'500	1'800	1'800	1'800	1'800
Charge maximale garantie sur l'essieu arrière avec attestation spéciale	kg	2'060	2'060	2'060	2'060	2'060
Charge tractable maximale	kg	1'800-2'500	1'800-2'500	1'800-2'500	1'800-2'500	2'500
Charge tractable maximale avec attestation spéciale	kg	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500
Charge tractable maximale	kg	-750	-750	-750	-750	
Charge d'appui sur le dispositif d'attelage	kg	72-100	72-100	72-100	72-100	100
Charge d'appui sur le dispositif d'attelage avec attestation spéciale	kg	150	150	150	150	150

<sup>\*</sup> En fonction de l'équipement

#### **DIMENSIONS & VOLUMES\***

	Compact	Medium	Long
Longueur mm	4'609	4'959	5'309
Largeur mm	1'920	1'920	1'920
Hauteur mm	1'910	1'940	1'940
Empattement mm	2'925	3'275	3'275
Porte-à-faux avant mm	881	881	881
Porte-à-faux arrière mm	803	803	1'153
Voie avant mm	1'630	1'630	1'630
Voie arrière mm	1'618	1'618	1'618
Nombre de places	3	3	3
Nombre de places avant	3	3	3
Nombre de places 2 <sup>ème</sup> rangée	1)	1)	1)
Nombre de places 3 <sup>ème</sup> rangée		2)	2)
Espace de chargement, longueur mm	2'060	2'410	2'760
Espace de chargement, largeur mm	1'628	1'628	1'628
Largeur entre les passages de roues mm	1'258	1'258	1'258
Espace de chargement, hauteur mm	1'397	1'397	1'397
Porte arrière, hauteur d'accès mm	1'220	1'220	1'220
Porte arrière, largeur d'accès mm	1'282	1'282	1'282
Porte latérale, hauteur d'accès mm	1'238	1'241	1'241
Porte latérale, largeur d'accès mm	745	935	935
Capacité du réservoir de carburant l	69	69	69


<sup>1)</sup> Proace Combi

<sup>2)</sup> Option pour Proace Combi

<sup>\*</sup> En fonction de l'équipement

L0 Compact








L1 Medium







max. 1940 mm

L2 Long



